

AZ® BROQUETAS



ORIGINAL
cats®

"AZ Solar" Sistema de ensamblaje de tubo flexible de acero inoxidable para aplicaciones de energía solar, calefacción y refrigeración

ORIGINAL cats[®]

**Sistema de tubos flexibles
de acero inoxidable**
- Aplicaciones para Calefacción solar
y sistemas de refrigeración

Características técnicas

Los tubos Cats corrugados de acero inoxidable

Material: Acero inoxidable AISI 316

Presión nominal: PN 16 (1,6 MPa)

Diámetro: DN 16, 20

Longitudes de fabricación: 10,20 m

Aislamiento PES

Rango de temperatura: -60 ° C a +200 ° C

Coefficiente de conductividad térmica:

40 ° C = 0,040 Wm-1 K-1

Resistente a los rayos UV,
apto para el uso al aire libre

Aislamiento

El tubo corrugado Cats pueden ser utilizados para su aplicación en la calefacción , solar, y refrigeración.

Aislamiento fibra aislante PES.

El alcance de nuestro sistema Cats es muy amplio. La corrugación paralela permite la deformación fácil del tubo sólo con la mano, no son necesarios codos.

El aislamiento Cats da al conducto excelentes propiedades de aislamiento.

Prácticos accesorios de montaje permiten un fácil montaje de la tubería.

Los tubos del sistema Cats son la mejor elección para las instalaciones de energía solar, de calefacción y refrigeración.

Conectores

Tuerca



Unión de
rosca macho c-klip



Cortatubo especial
tubo acero inox

Cuchilla

